

**Коммерческое предложение № 639 от 22.12.2025****Лира-002-60-730-L140x85**

**Цена 1 шт. **7700р.****

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108234**

**Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-002-60-730-L140x85 - это надёжный и эффективный светильник, который идеально подходит для освещения спортивных залов и фитнес-центров.

Прожектор имеет мощность 60 Вт и яркость 6420 лм, что обеспечивает достаточное освещение для занятий спортом. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать светильник в условиях повышенной влажности и пыли.

Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

Габаритные размеры изделия 216x155x145 мм при массе 1,6 кг делают его компактным и лёгким в установке. Угол рассеивания 140x85 градусов позволяет равномерно освещать большие площади.

**Электрические**

|   |         |
|---|---------|
| Мощность, Вт                            | 60      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

**Светотехнические**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Световой поток, лм                   | 6420            |
| Угол свечения, °                     | 140x85          |
| Цветовая температура, К              | 3000            |
| Световая отдача, лм/Вт               | 107             |
| Тип кривой силы света                | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70              |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux       |

**Конструктивные**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 216x155x145                      |
| Масса, кг                     | 1,6                              |
| Материал корпуса              | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло            |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн             |

**Эксплуатационные**

|  |               |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м  | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С   | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет  | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 24,1  |
| Ширина упаковки, см        | 15,1  |
| Высота упаковки, см        | 12,6  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 1,8   |
| Объём упаковки, м³         | 0,005 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-00000003 |
| ОКПД2      | 27.40                 |