



## Коммерческое предложение № 117 от 03.06.2024

### Регул-003-ML-200-750-L155x70

Цена 1 шт. **22300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Регул-003-ML-200-750-L155x70 имеет мощность 200 Вт и яркость 32000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 628x174x98 мм при массе 4,5 кг. Угол рассеивания 155x70 градусов.



### Электрические

|                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                                                     | 200     |
| Напряжение питания, В                                            | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц                            | 50      |
| Тип питания                                                      | АС      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее                              | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, %                          | 1       |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ | 10      |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ    | 6       |

### Светотехнические

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Световой поток, лм                   | 32000           |
| Угол свечения, °                     | 155x70          |
| Цветовая температура, К              | 5000            |
| Световая отдача, лм/Вт               | 160             |
| Тип кривой силы света                | широкая боковая |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70              |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux       |

### Конструктивные

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 628x174x98                        |
| Масса, кг                     | 4,5                               |
| Материал корпуса              | экструдированный сплав алюминия   |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | консольный                        |

### Эксплуатационные

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                 | 5-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | 67            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                            | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                      | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                             | 5             |

### Упаковка, транспортные величины

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 65,4  |
| Ширина упаковки, см        | 16,6  |
| Высота упаковки, см        | 13,1  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 3,9   |
| Объём упаковки, м³         | 0,014 |



ООО "Лучший свет"  
199406, г. Санкт-Петербург,  
Средний проспект В.О., 85

сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**

---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ

27.40.25.123-00000051

ОКПД2

27.40