



Коммерческое предложение № 347 от 03.06.2024

Кастор-100-42-750-L135x55

Цена 1 шт. **13100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Кастор-100-42-750-L135x55 имеет мощность 100 Вт и яркость 15700 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP66. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 372x185x88 мм при массе 2,2 кг. Угол рассеивания 135x55 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	15700
Угол свечения, °	135x55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	157
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	372x185x88
Масса, кг	2,2
Цвет покраски	RAL9007
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-18
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	39
Ширина упаковки, см	23
Высота упаковки, см	20
Количество в упаковке, шт.	3
Масса брутто, кг	6,3
Объём упаковки, м³	0,02



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ

27.40.25.123-00000051

ОКПД2

27.40