



## Коммерческое предложение № 551 от 03.06.2024

**Антарес-002-20-600-740-0**

**Цена 1 шт. 3100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



### Описание товара

Светодиодный светильник Айсберг v2.0 20 600мм 4000K Опал имеет мощность 20 Вт и яркость 2400 лм. Степень влагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 618×80×78 мм при массе 0,8 кг.



### Электрические

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                            | 20      |
| Напряжение питания, В                   | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц   | 50      |
| Тип питания                             | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее     | 0,98    |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, % | 1       |

### Светотехнические

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 2620       |
| Угол свечения, °                     | 100        |
| Цветовая температура, К              | 4000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 131        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

### Конструктивные

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 618x80x78                         |
| Масса, кг              | 0,6                               |
| Материал корпуса       | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Материал рассеивателя  | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип рассеивателя       | опал                              |
| Тип крепления          | накладной                         |

### Эксплуатационные

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                 | 2-10          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | 65            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | УХЛ2          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                            | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                      | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                             | 5             |

### Упаковка, транспортные величины

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 61,3  |
| Ширина упаковки, см        | 8,6   |
| Высота упаковки, см        | 8,6   |
| Количество в упаковке, шт. | 8     |
| Масса брутто, кг           | 5     |
| Объём упаковки, м³         | 0,005 |

### Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"  
199406, г. Санкт-Петербург,  
Средний проспект В.О., 85

сайт: [lutshiysvet.ru](http://lutshiysvet.ru)  
e-mail: [info@lutshiysvet.ru](mailto:info@lutshiysvet.ru)  
телефон: **8 (812) 425-12-18**

---

ОКПД2

27.40