

Коммерческое предложение № 497 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-300-x2-46-740-L120



Цена 1 шт. **34500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108667**



Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-300-x2-46-740-L120 имеет мощность 300 Вт и яркость 51400 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 485x240x204 мм при массе 5,2 кг. Угол рассеивания 120 градусов.



**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	51400
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	171
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x240x204
Масса, кг	5,2
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	Сплав алюминия, литой под давлением
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	22,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5,4
Объём упаковки, м ³	0,029

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------