




## Коммерческое предложение № 576 от 22.12.2025

### Геркулес-UFO-600-x4-46-730-L60



**Цена 1 шт. 69700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108670**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-600-x4-46-730-L60 имеет мощность 600 Вт и яркость 95600 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 485x485x205 мм при массе 9 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	95600
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	159
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	485x485x205
Масса, кг	9
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	Сплав алюминия, литой под давлением
Тип крепления	подвесной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	50,2
Высота упаковки, см	19
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	10,9
Объём упаковки, м³	0,048

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------