


**Коммерческое предложение № 427 от 22.12.2025****Ригель-600-44-740-L60****Цена 1 шт. 88600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108854****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ригель-600-44-740-L60 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения больших пространств. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67, он может использоваться в различных условиях, включая неблагоприятные погодные условия.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности.

Ригель-600-44-740-L60 также отличается высоким индексом цветопередачи (CRI), не менее 70, что обеспечивает точное воспроизведение цветов. Это делает его идеальным выбором для профессионального использования, например, для освещения взлётной полосы.



**Электрические**

Мощность, Вт	600
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	91500
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	153
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595x428x368
Масса, кг	17,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	62,7
Ширина упаковки, см	61,2
Высота упаковки, см	16,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	18,5
Объем упаковки, м³	0,064

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40