

Коммерческое предложение № 946 от 22.12.2025

Ригель-1000-44-750-L12



Цена 1 шт. 130800р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108858**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-1000-44-750-L12 — это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения стадионов и других больших открытых пространств.

Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и яркости в 135 000 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет. Прожектор можно легко установить и транспортировать благодаря компактным размерам и небольшому весу. Угол рассеивания 12 градусов позволяет точно настроить освещение под конкретные нужды.

**Электрические**

Мощность, Вт	1000
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	135000
Угол свечения, °	12
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	135
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	622x595x368
Масса, кг	23,9
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	І
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	62,1
Ширина упаковки, см	25,1
Высота упаковки, см	60,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	24,9
Объём упаковки, м ³	0,095

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40