



Коммерческое предложение № 477 от 22.12.2025


Ригель-750-44-750-L135x55



Цена 1 шт. **98400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108860**



Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-750-44-750-L135x55— это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения различных сооружений.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Степень пылевлагозащиты IP67 обеспечивает надёжную работу в любых условиях.

Благодаря высокой мощности и яркости, прожектор эффективно освещает большие площади. Гарантия на изделие составляет 5 лет.

Цена светодиодного светильника Ригель-750-44-750-L135x55 доступна и соответствует его высокому качеству.



**Электрические**

Мощность, Вт	750
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Pe, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	108800
Угол свечения, °	135x55
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	145
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	579x498x365
Масса, кг	22
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	68,2
Ширина упаковки, см	61,7
Высота упаковки, см	17,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	19
Объем упаковки, м³	0,072

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40