





Коммерческое предложение № 906 от 22.12.2025

Велла-50-3Y-745-L90



Цена 1 шт. 7700р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **108879**

Описание товара

Светодиодный светильник Велла-50-3Y-745-L90 имеет мощность 50 Вт и яркость 6000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 360x360x116 мм при массе 2,4 кг. Угол рассеивания 90 градусов.

**Электрические**

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Тип питания | AC |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,98 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм | 6000 |
| Угол свечения, ° | 90 |
| Цветовая температура, К | 4500 |
| Световая отдача, лм/Вт | 120 |
| Тип кривой силы света | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Epistar |

Конструктивные

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 360x360x116 |
| Масса, кг | 2,4 |
| Материал корпуса | сплав алюминия, экструдированный |
| Материал оптического элемента | Боросиликатное стекло |
| Тип крепления | встраиваемый |

Эксплуатационные

| | |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м | 2-6 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | IP65 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|----------------------------|---|
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 3 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|-------|-------|
| OKPD2 | 27.40 |
|-------|-------|