

Коммерческое предложение № 654 от 22.12.2025

Регул-002-150-765-L60

Цена 1 шт. **16900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109027**

Описание товара

Светодиодный светильник Регул-002-150-765-L60 имеет мощность 150 Вт и яркость 18750 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 486x158x138 мм при массе 3,2 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	150
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	18750
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	6500
Световая отдача, лм/Вт	125
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	486x158x138
Масса, кг	3,2
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	49,1
Ширина упаковки, см	15,1
Высота упаковки, см	12,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,5
Объем упаковки, м³	0,009

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-00000051
ОКПД2	27.40