

## Коммерческое предложение № 386 от 22.12.2025

### Антарес-002-20-600-ЗУ-Л-740-П



**Цена 1 шт. 2300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109113**

#### **Описание товара**

Светодиодный светильник Айсберг v2.0 20 600мм Эко Л 4000К Прозрачный имеет мощность 20 Вт и яркость 2900 лм. Степень влагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 2 года. Габаритные размеры изделия 618x80x78 мм при массе 0,7 кг.

**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

**Светотехнические**

Световой поток, лм	2900
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	145
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	554x88x84
Масса, кг	0,6
Цвет покраски	-
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	прозрачный
Тип крепления	накладной

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	2

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	68,6
Ширина упаковки, см	29,6
Высота упаковки, см	17,6
Количество в упаковке, шт.	8
Масса брутто, кг	5,6
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,04

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2	27.40
-------	-------