



Коммерческое предложение № 973 от 03.06.2024

Геркулес-003-ML-200-750-L40

Цена 1 шт. **23100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-003-ML-200-750-L40 имеет мощность 200 Вт и яркость 34000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия Ø293x210 мм при массе 5 кг. Угол рассеивания 40 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	34000
Угол свечения, °	40
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	170
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø293x210
Масса, кг	5
Цвет покраски	-
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	32,6
Ширина упаковки, см	32,6
Высота упаковки, см	24,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	5,3
Объём упаковки, м³	0,026

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40