



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Коммерческое предложение № 839 от 02.06.2024

Электра-20-46-3У-730-0

Цена 1 шт. **1800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Даунлайт 20 М Эко 3000К Опал имеет мощность 20 Вт и яркость 2050 лм. Степень влагозащиты IP20. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия $\varnothing 187 \times 39$ мм при массе 0,5 кг.



Электрические

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	2050
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	103
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	∅187x39
Масса, кг	0,35
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	23,8
Ширина упаковки, см	23,5
Высота упаковки, см	5,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,5
Объём упаковки, м ³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40