



Коммерческое предложение № 563 от 02.06.2024

Светодиодная лампа E27-Д 50 3000К

Цена 1 шт. **4400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Светодиодная лампа E27-Д 50 3000К имеет мощность 50 Вт и яркость 6600 лм. Степень влагозащиты IP64. Способ крепления - цоколь E27. Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия Ø96×264 при массе 0,7 кг.



Электрические

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение питания, В | 100-277 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 1 |

Светотехнические

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм | 6600 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Световая отдача, лм/Вт | 132 |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70 |
| Производитель светодиодов | Bridgelux |

Конструктивные

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Габаритные размеры, мм | Ø96×264 |
| Масса, кг | 0,7 |
| Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
| Тип крепления | цоколь E27 |

Эксплуатационные

| | |
|---|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м | 3-15 |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011) | 64 |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ2 |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I |
| Срок службы светильника, не менее, лет | 12 |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч | 100 000 |
| Температура эксплуатации, °С | от -50 до +50 |
| Гарантийный срок, лет | 3 |

Упаковка, транспортные величины

| | |
|----------------------------|----|
| Длина упаковки, см | 26 |
| Ширина упаковки, см | 13 |
| Высота упаковки, см | 13 |
| Количество в упаковке, шт. | 1 |
| Масса брутто, кг | 1 |

Данные для закупок из каталога номенклатуры

| | |
|------------|-----------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.15.150-00000001 |
| ОКПД2 | 27.40 |