



Коммерческое предложение № 255 от 02.06.2024

Октант 36 Зенит 730 М 80

Цена 1 шт. **5900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Октант 36 Зенит 730 М 80 имеет мощность 35 Вт и яркость 4560 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595×595×81 при массе 3 кг.



Электрические

Мощность, Вт	35
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	1

Светотехнические

Световой поток, лм	4560
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	130
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	595×595×81
Масса, кг	3
Материал корпуса	Тонколистовая сталь
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	встраиваемый/накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	30
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	I
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	60
Ширина упаковки, см	60
Высота упаковки, см	26
Количество в упаковке, шт.	4
Масса брутто, кг	5

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------