

Коммерческое предложение № 985 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-300-х3-46-750-L35

Цена 1 шт. **52000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109382**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-300-х3-46-750-L35 имеет мощность 300 Вт и яркость 45000 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 485х453х205 мм при массе 7,6 кг. Угол рассеивания 35 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	45000
Угол свечения, °	35
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	150
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x453x205
Масса, кг	7,6
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	47
Высота упаковки, см	22,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	8,5
Объем упаковки, м³	0,052

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------