

## Коммерческое предложение № 151 от 22.12.2025

Ли́ра-UFO-120-46-730-L35

Цена 1 шт. **17300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109384**

**Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-UFO-120-46-730-L35 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения хоккейного поля. Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Прожектор обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 35 градусов. Благодаря высокой мощности в 120 Вт и яркости в 15900 лм, он создаёт интенсивный световой поток, обеспечивая хорошую видимость даже в условиях низкой освещённости.

Ли́ра-UFO-120-46-730-L35 отличается долгим сроком службы и надёжностью. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.



**Электрические**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Мощность, Вт                          | 120    |
| Напряжение питания, В                 | 90-305 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50     |
| Тип питания                           | AC     |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98   |

**Светотехнические**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Световой поток, лм                   | 15900             |
| Угол свечения, °                     | 35                |
| Цветовая температура, К              | 3000              |
| Световая отдача, лм/Вт               | 133               |
| Тип кривой силы света                | концентрированная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70                |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux         |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | Ø240x273                          |
| Масса, кг                     | 2,8                               |
| Цвет покраски                 | RAL9005                           |
| Материал корпуса              | литой под давлением алюминий      |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 5-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 25,7  |
| Ширина упаковки, см        | 25,7  |
| Высота упаковки, см        | 16,2  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 3     |
| Объем упаковки, м³         | 0,011 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-000000003 |
| ОКПД2      | 27.40                  |