

## Коммерческое предложение № 853 от 22.12.2025

### Лира-UFO-120-3Y-46-740-L120



Цена 1 шт. **16100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109526**

#### **Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-UFO-120-46-3Y-740-L120 - это надёжный и долговечный светильник, который подойдёт для освещения спортивных сооружений и школ. Прожектор имеет мощность 120 Вт и яркость 20700 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в больших помещениях.

Светильник защищён от пыли и влаги по стандарту IP67, поэтому его можно использовать как внутри, так и снаружи зданий. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Прожектор Лира-UFO-120-46-3Y-740-L120 прослужит вам долгие годы: на него действует гарантия 3 года.

**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	20700
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	173
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,7
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м <sup>3</sup>	0,011

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40