

## Коммерческое предложение № 719 от 22.12.2025

Ли́ра-UFO-200-x2-46-740-L60

Цена 1 шт. **34000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109530**

**Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-UFO-200-x2-46-740-L60 - это мощный и яркий светильник, который подойдёт для освещения больших пространств. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 он не боится ни пыли, ни воды, поэтому может использоваться как внутри помещений, так и на улице.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Он прослужит вам долгие годы: производитель даёт гарантию 5 лет.

Ли́ра-UFO-200-x2-46-740-L60 станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжный и эффективный источник света.



**Электрические**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Мощность, Вт                          | 200    |
| Напряжение питания, В                 | 90-305 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50     |
| Тип питания                           | AC     |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98   |

**Светотехнические**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Световой поток, лм                   | 36200     |
| Угол свечения, °                     | 60        |
| Цветовая температура, К              | 4000      |
| Световая отдача, лм/Вт               | 181       |
| Тип кривой силы света                | глубокая  |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70        |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux |

**Конструктивные**

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 485x273x240                       |
| Масса, кг                     | 5,3                               |
| Цвет покраски                 | RAL9005                           |
| Материал корпуса              | литой под давлением алюминий      |
| Материал оптического элемента | УФ-стабилизированный поликарбонат |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн              |

**Эксплуатационные**

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                        | 5-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP67          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °C                                             | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                                    | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 50,2  |
| Ширина упаковки, см        | 25,7  |
| Высота упаковки, см        | 18,7  |
| Количество в упаковке, шт. | 1     |
| Масса брутто, кг           | 6,3   |
| Объём упаковки, м³         | 0,024 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Номер КТРУ | 27.40.33.130-000000003 |
| ОКПД2      | 27.40                  |