

Коммерческое предложение № 184 от 22.12.2025

Ли́ра-30-Beam-250-830-L25

Цена 1 шт. **7200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109645**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ли́ра-Beam-30-250-730-L25 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивных площадок.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67, прожектор можно использовать на улице в любых погодных условиях.

Светильник обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 25 градусов, создавая комфортные условия для занятий спортом.

Ли́ра-Beam-30-250-730-L25 имеет гарантию 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности.



**Электрические**

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	3210
Угол свечения, °	25
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	107
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	250x135x62
Масса, кг	1
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,9
Ширина упаковки, см	11,9
Высота упаковки, см	9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,3
Объём упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40