



Коммерческое предложение № 603 от 03.06.2024

Фомальгаут 30 730 1500 О

Цена 1 шт. **5200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Фомальгаут 30 730 1500 О имеет мощность 29 Вт и яркость 3200 лм. Степень влагозащиты IP54. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1504×63×55 при массе 1,8 кг.



Электрические

Мощность, Вт	29
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	3200
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1504×63×55
Масса, кг	1,8
Материал корпуса	Экструдированный сплав алюминия
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-8
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	54
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	101,6
Ширина упаковки, см	7,4
Высота упаковки, см	6,6
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,3
Объём упаковки, м³	0,005

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------