

Коммерческое предложение № 734 от 22.12.2025

Ли́ра-UFO-120-46-740-L35**Цена 1 шт. 17300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109756****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-UFO-120-46-740-L35 - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подойдёт для освещения спортивной площадки. Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать его в любых погодных условиях. Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность направить свет в нужную сторону.

Прожектор Ли́ра-UFO-120-46-740-L35 отличается высокой яркостью 17100 лм и мощностью 120 Вт. Он создаёт равномерное освещение с углом рассеивания 35 градусов. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.



**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	17100
Угол свечения, °	35
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	143
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объем упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40