сайт: lutshiysvet.ru e-mail: info@lutshiysvet.ru телефон: 8 (812) 425-12-18

Коммерческое предложение № 413 от 02.06.2024

Регул-003-80-3Y-745-L90

Цена 1 шт. 8900р.

Цена указана с учетом НДС 20%

×

Описание товара

Светодиодный светильник Регул-003-80-3Y-745-L90 имеет мощность 80 Вт и яркость 9840 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 272х174х117 мм при массе 1,85 кг. Угол рассеивания 90 градусов.



сайт: lutshiysvet.ru e-mail: info@lutshiysvet.ru телефон: 8 (812) 425-12-18

Элект	ричес	кие
-------	-------	-----

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	9840
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4500
Световая отдача, лм/Вт	123

Тип кривой силы света косинусная

 Индекс цветопередачи (CRI), не менее
 70

 Производитель светодиодов
 Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм 272х174х117

Масса, кг 1,85

Материал корпуса

алюминия

Материал оптического элемента боросиликатное стекло

Тип крепления консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	1
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
	•


Гарантийный срок, лет 3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	28,6
Ширина упаковки, см	16,6
Высота упаковки, см	13,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2
Объём упаковки, м³	0,006

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ27.40.25.123-00000051ОКПД227.40



×

сайт: lutshiysvet.ru e-mail: info@lutshiysvet.ru лефон: 8 (812) 425-12-18 телефон: