



Коммерческое предложение № 564 от 22.12.2025

Регул-002-100-3Y-730-L140x85



Цена 1 шт. 11500р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109763**

Описание товара

Светодиодный светильник Регул-002-100-3Y-730-L140x85 имеет мощность 110 Вт и яркость 12070 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - консольный. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия 460x158x138 мм при массе 3 кг. Угол рассеивания 140x85 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	110
Напряжение питания, В	100-277
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	12070
Угол свечения, °	140x85
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	110
Тип кривой силы света	широкая боковая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	460x158x138
Масса, кг	3
Материал корпуса	экструдированный сплав алюминия
Материал оптического элемента	боросиликатное стекло
Тип крепления	консольный

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	47,6
Ширина упаковки, см	13
Высота упаковки, см	13
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,3
Объём упаковки, м ³	0,008

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.25.123-00000051
ОКПД2	27.40