



Коммерческое предложение № 288 от 03.06.2024

Антарес-002-40-1200-730-О

Цена 1 шт. 4100р.

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Антарес-002-40-1200-730-О имеет мощность 40 Вт и яркость 5380 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP65. Способ крепления - накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 1218x80x78 мм при массе 1 кг. Угол рассеивания 100 градусов.



Электрические

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	5380
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	135
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	1218x80x78
Масса, кг	1
Материал корпуса	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	накладной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	65
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	125,9
Ширина упаковки, см	8,6
Высота упаковки, см	8,6
Количество в упаковке, шт.	8
Масса брутто, кг	8,8
Объём упаковки, м³	0,009

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40