

**Коммерческое предложение № 840 от 22.12.2025****Лира-UFO-90-3Y-46-750-L120**

Цена 1 шт. 15400р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109897**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-UFO-90-46-3Y-750-L120 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения открытых стоянок автобусов. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67 он надёжно защищён от пыли и влаги, а поворотный кронштейн позволяет легко направить свет в нужную сторону.

Прожектор имеет гарантию 3 года и отличается долгим сроком службы. Его размеры составляют Ø240x273 мм, а вес -2,7 кг. Угол рассеивания -120 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	16000
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	178
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,7
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40