

Коммерческое предложение № 939 от 22.12.2025

Лира-UFO-120-3Y-46-740-L60



Цена 1 шт. 16100р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109898**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-UFO-120-46-3Y-740-L60 - это надёжное и эффективное решение для освещения производственных помещений, цехов и складов. Прожектор имеет высокую степень пылевлагозащиты IP67, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности и запылённости. Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность регулировки направления света.

Прожектор отличается высокой яркостью (20700 лм) и мощностью 120 Вт, что гарантирует качественное освещение даже больших площадей. Индекс цветопередачи не менее 70 обеспечивает реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 3 года, а срок службы светодиодов - более 50 000 часов. Это говорит о высоком качестве и надёжности изделия.

Благодаря своим характеристикам, светодиодный прожектор Лира-UFO-120-46-3Y-740-L60 станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и долговечное освещение для производственных нужд.

**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	20700
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	173
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,7
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40