

Коммерческое предложение № 182 от 22.12.2025

Лира-UFO-250-3Y-x2-46-730-L120



Цена 1 шт. **32600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109900**



Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-UFO-250-3Y-x2-46-730-L120 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения открытых пространств. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67 он устойчив к неблагоприятным погодным условиям и может использоваться как внутри, так и снаружи помещений.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на изделие составляет 3 года.

Лира-UFO-250-3Y-x2-46-730-L120 обеспечивает равномерное освещение с углом рассеивания 120 градусов. Светильник отличается доступной ценой и высоким качеством исполнения.



**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	39530
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x273x240
Масса, кг	5
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,3

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40