

Коммерческое предложение № 417 от 22.12.2025

Ригель-UFO-500-3Y-x3-46-730-L60



Цена 1 шт. **51600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109901**

Описание товара

Светодиодный прожектор «Ригель-UFO-500-3Y-x3-46-730-L60» — это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения трибуны.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света. Гарантия на прожектор составляет 3 года.

Благодаря высокой мощности и углу рассеивания 60 градусов, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Это делает его идеальным выбором для использования на стадионах, концертных площадках и других местах, где требуется мощное и эффективное освещение.

**Электрические**

Мощность, Вт	500
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	74400
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	149
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x453x356
Масса, кг	9,7
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	47
Высота упаковки, см	19,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	10,8
Объём упаковки, м ³	0,045

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40