

Коммерческое предложение № 634 от 22.12.2025

Ригель-UFO-500-х3-46-740-L120

Цена 1 шт. **56200р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109903**

Описание товара

Светодиодный прожектор Ригель-UFO-500-х3-46-740-L120— это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения платформ РЖД.

Прожектор имеет высокую яркость 82500 лм, что обеспечивает достаточное освещение для больших пространств. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 позволяет использовать прожектор в условиях повышенной влажности и пыли.

Способ крепления — поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.



**Электрические**

Мощность, Вт	500
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	82500
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	165
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x453x356
Масса, кг	9,7
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	-
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	47
Высота упаковки, см	19,1
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	10,8
Объем упаковки, м³	0,045

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40