



Коммерческое предложение № 713 от 23.12.2025

Лира-250-44-740-L60**Цена 1 шт. 34300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **109940****Описание товара**

Светодиодные прожекторы Лира-250-44-740-L60 - это надёжное и эффективное решение для освещения футбольных полей. Они обеспечивают яркий и равномерный свет, который позволяет игрокам хорошо видеть мяч и друг друга.

Прожекторы имеют мощность 250 Вт и яркость 41000 лм, что обеспечивает достаточное освещение даже в условиях плохой видимости. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов. Степень пылевлагозащиты IP67 защищает прожектор от пыли и влаги, обеспечивая долгий срок службы.

Способ крепления -поворотный кронштейн - позволяет легко регулировать направление света. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Габаритные размеры изделия 400x347x208 мм при массе 6,4 кг обеспечивают удобство установки и транспортировки. Угол рассеивания 60 градусов обеспечивает равномерное освещение большой площади.

**Электрические**

Мощность, Вт	250
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	41000
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	164
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	400x347x208
Масса, кг	6,4
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	41,1
Ширина упаковки, см	32,1
Высота упаковки, см	17,8
Количество в упаковке, шт.	1
Объем упаковки, м ³	0,023

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40