



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Коммерческое предложение № 249 от 03.06.2024

Альфард 40 500 3Y 36V DC/AC 730 M

Цена 1 шт. **5800р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Альфард 40 500 3Y 36V DC/AC 730 M имеет мощность 40 Вт и яркость 3630 лм. Степень влагозащиты IP67. Способ крепления - защёлка (j-hook).
Гарантия составляет 3 года. Габаритные размеры изделия 556×89×68 при массе 1,4 кг.



Электрические

Мощность, Вт	40
Напряжение питания, В	36
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	3630
Угол свечения, °	80
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	91
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	556×89×68
Масса, кг	1,4
Материал корпуса	профиль из алюминиевого сплава
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Тип рассеивателя	микропризма
Тип крепления	защёлка (j-hook)

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-6
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	III
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	58,1
Ширина упаковки, см	13,6
Высота упаковки, см	9,4
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,6
Объём упаковки, м³	0,007

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------