

Коммерческое предложение № 848 от 22.12.2025

Геркулес-UFO-Tермо-80-46-740-L60

Базовая комплектация: радиатор
серебристого цвета

Цена 1 шт. **18900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110014**

Описание товара

Светодиодный светильник Геркулес-UFO-80-46-Термо-740-L60 имеет мощность 80 Вт и яркость 14300 лм. Индекс цветопередачи (CRI), не менее: 70. Степень пылевлагозащиты IP67. Способ крепления - подвесной. Гарантия составляет 3 лет. Габаритные размеры изделия Ø240x294 мм при массе 2,9 кг. Угол рассеивания 60 градусов.

**Электрические**

Мощность, Вт	80
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	14650
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	183
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x294
Масса, кг	2,9
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	подвесной

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	3-50
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	-60 до +70
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3,2

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------