

Коммерческое предложение № 303 от 22.12.2025**Лира-20-Beam-250-850-L15****Цена 1 шт. 6900р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110019****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-Веаm-20-250-750-L15 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения строительных площадок.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко направить свет в нужную сторону. Благодаря степени пылевлагозащиты IP67, он не боится пыли и влаги, поэтому может использоваться даже в самых сложных условиях.

Ли́ра-Веаm-20-250-750-L15 обеспечивает яркое и равномерное освещение с углом рассеивания 15 градусов. Это позволяет осветить большую площадь и создать комфортные условия для работы.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности.

Этот светодиодный прожектор станет незаменимым помощником на любой стройке.



**Электрические**

Мощность, Вт	20
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	2400
Угол свечения, °	15
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Samsung

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	250x135x62
Масса, кг	1
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,9
Ширина упаковки, см	11,9
Высота упаковки, см	9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	1,3
Объём упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40