



## Коммерческое предложение № 844 от 03.06.2024

### Октант 20 Зенит 750 КЛ 80

Цена 1 шт. **5700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



#### Описание товара

Светодиодный светильник Октант 20 Зенит 750 КЛ 80 имеет мощность 20 Вт и яркость 2600 лм. Степень влагозащиты IP30. Способ крепления - встраиваемый/накладной. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия 595×595×81 при массе 3,4 кг.



### Электрические

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 20      |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

### Светотехнические

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Световой поток, лм                   | 2600       |
| Угол свечения, °                     | 80         |
| Цветовая температура, К              | 5000       |
| Световая отдача, лм/Вт               | 130        |
| Тип кривой силы света                | косинусная |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 80         |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux  |

### Конструктивные

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Габаритные размеры, мм | 595×595×81             |
| Масса, кг              | 3,4                    |
| Материал корпуса       | Тонколистовая сталь    |
| Материал рассеивателя  | Закаленное стекло      |
| Тип рассеивателя       | колотый лед            |
| Тип крепления          | встраиваемый/накладной |

### Эксплуатационные

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м                                 | 2-6           |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)       | 30            |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                       | УХЛ4          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605) | I             |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                              | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С                                      | от -40 до +50 |
| Гарантийный срок, лет                                             | 5             |

### Упаковка, транспортные величины

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Длина упаковки, см         | 60,4  |
| Ширина упаковки, см        | 60,4  |
| Высота упаковки, см        | 25,8  |
| Количество в упаковке, шт. | 4     |
| Масса брутто, кг           | 4,5   |
| Объем упаковки, м³         | 0,094 |

### Данные для закупок из каталога номенклатуры

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|