

**Коммерческое предложение № 762 от 22.12.2025****Лира-UFO-90-46-740-L20****Цена 1 шт. 18000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110126****Описание товара**

Светодиодный прожектор Лира-UFO-90-46-740-L20 - это надёжный и долговечный светильник, который обеспечивает яркое и качественное освещение. Он идеально подходит для использования на подстанциях и других объектах, где требуется высокая степень защиты от пыли и влаги.

Прожектор имеет мощность 90 Вт и яркость 12600 лм, что позволяет создать достаточное освещение даже в условиях плохой видимости. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует естественную передачу цветов.

Благодаря поворотному кронштейну, прожектор легко устанавливается и регулируется. Гарантия на изделие составляет 5 лет, что говорит о его высоком качестве и надёжности.

Лира-UFO-90-46-740-L20 имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его идеальным выбором для использования в сложных условиях эксплуатации. Габаритные размеры изделия Ø240x273 мм при массе 3 кг обеспечивают удобство транспортировки и установки. Угол рассеивания 20 градусов позволяет точно настроить направление света.

**Электрические**

Мощность, Вт	90
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	12600
Угол свечения, °	20
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	140
Тип кривой силы света	концентрированная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	3
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объём упаковки, м³	0,011

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40