



Коммерческое предложение № 268 от 03.06.2024

Электра-30-48-750-0

Цена 1 шт. **3600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%



Описание товара

Светодиодный светильник Даунлайт 30 L 5000K Опал имеет мощность 30 Вт и яркость 3600 лм. Степень влагозащиты IP20. Способ крепления - встраиваемый. Гарантия составляет 5 лет. Габаритные размеры изделия $\varnothing 224 \times 42$ мм при массе 0,6 кг.



Электрические

Мощность, Вт	30
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	АС
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1

Светотехнические

Световой поток, лм	3600
Угол свечения, °	100
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	120
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	80
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	ø224x42
Масса, кг	0,5
Материал корпуса	сплав алюминия, литой под давлением
Материал рассеивателя	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип рассеивателя	опал
Тип крепления	встраиваемый

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	2-10
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	20
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ Р МЭК 605)	II
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	23,8
Ширина упаковки, см	23,5
Высота упаковки, см	5,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	0,8
Объём упаковки, м³	0,003

Данные для закупок из каталога номенклатуры



ООО "Лучший свет"
199406, г. Санкт-Петербург,
Средний проспект В.О., 85

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

ОКПД2

27.40