

## Коммерческое предложение № 505 от 22.12.2025

**Ли́ра-UFO-120-3Y-46-740-L90****Цена 1 шт. 16100р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110269****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-UFO-120-46-3Y-740-L90 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для строительных площадок, складов, производственных помещений и других мест, где требуется качественное освещение.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 120 Вт и яркости в 20700 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение, а угол рассеивания в 90 градусов позволяет охватить большую площадь.

Гарантия на прожектор составляет 3 года, что говорит о его надёжности и долговечности.



**Электрические**

Мощность, Вт	120
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	20700
Угол свечения, °	90
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	173
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	Ø240x273
Масса, кг	2,7
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	25,7
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	16,2
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	3
Объем упаковки, м³	0,011

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40