

Коммерческое предложение № 813 от 22.12.2025

Ли́ра-UFO-300-3Y-x2-46-740-L120**Цена 1 шт. 33300р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110270****Описание товара**

Светодиодный прожектор Ли́ра-UFO-300-3Y-x2-46-740-L120 - это мощный и яркий светильник, который идеально подойдёт для освещения строительных площадок, складов, производственных помещений и других объектов.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что обеспечивает его надёжную работу в любых условиях. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности и широкому углу рассеивания, прожектор обеспечивает равномерное освещение больших площадей. Гарантия на изделие составляет 3 года.



**Электрические**

Мощность, Вт	300
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	50400
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	168
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Epistar

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	485x273x240
Масса, кг	5,5
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	3

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	18,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,3
Объём упаковки, м³	0,024

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40