

## Коммерческое предложение № 558 от 22.12.2025

Лира-UFO-200-x2-46-750-L120

Цена 1 шт. **34000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110273**

### Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-UFO-200-x2-46-750-L120 - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67 он не боится ни пыли, ни воды, что делает его идеальным выбором для использования на улице или в помещениях с повышенной влажностью.

Прожектор имеет поворотный кронштейн, что позволяет легко регулировать направление света. Мощность 200 Вт и яркость 36200 лм обеспечивают яркое и равномерное освещение. Гарантия составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и надёжности продукта.

Благодаря углу рассеивания 120 градусов прожектор освещает большую площадь, делая его универсальным решением для различных задач.



**Электрические**

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	90-305
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

**Светотехнические**

Световой поток, лм	36200
Угол свечения, °	120
Цветовая температура, К	5000
Световая отдача, лм/Вт	181
Тип кривой силы света	косинусная
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

**Конструктивные**

Габаритные размеры, мм	485x273x240
Масса, кг	5,3
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

**Эксплуатационные**

Рекомендуемая высота установки, м	5-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

**Упаковка, транспортные величины**

Длина упаковки, см	50,2
Ширина упаковки, см	25,7
Высота упаковки, см	18,7
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6,3
Объём упаковки, м³	0,024

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

Номер КТРУ	27.40.33.130-000000003
ОКПД2	27.40