

**Коммерческое предложение № 978 от 22.12.2025****Лира-200-44-740-L60**

Цена 1 шт. **30600р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110309**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-200-44-740-L60 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения футбольных полей.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP67, что делает его устойчивым к воздействию влаги и пыли. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света.

Благодаря высокой мощности в 200 Вт и яркости в 31600 лм, прожектор обеспечивает яркое и равномерное освещение. Индекс цветопередачи (CRI) не менее 70 гарантирует реалистичную передачу цветов.

Гарантия на прожектор составляет 5 лет, что говорит о его надёжности и долговечности. Габаритные размеры изделия 400x294x208 мм при массе 5,5 кг обеспечивают удобство монтажа и эксплуатации. Угол рассеивания 60 градусов позволяет равномерно освещать большую площадь.



Электрические

Мощность, Вт	200
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	31600
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	4000
Световая отдача, лм/Вт	158
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	400x294x208
Масса, кг	5,5
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	40,8
Ширина упаковки, см	25,2
Высота упаковки, см	17,8
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	6
Объём упаковки, м³	0,018

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40