



Коммерческое предложение № 449 от 22.12.2025

Лира-100-Wid-730-L60



Цена 1 шт. **12000р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **110327**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-100-Wid-730-L60 - это надёжный и долговечный светильник, который идеально подойдёт для освещения больших пространств. Благодаря высокой степени пылевлагозащиты IP67 он не боится ни пыли, ни воды, что делает его идеальным выбором для использования на улице или в помещениях с повышенной влажностью.

Прожектор имеет мощность 100 Вт и яркость 15900 лм, а угол рассеивания 60 градусов позволяет равномерно освещать большую площадь. Поворотный кронштейн обеспечивает удобство монтажа и возможность направить свет в нужную сторону.

Лира-100-Wid-730-L60 отличается высоким индексом цветопередачи (CRI), не менее 70, что гарантирует естественную передачу цветов. А пятилетняя гарантия от производителя подтверждает высокое качество и надёжность светильника.

**Электрические**

Мощность, Вт	100
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98
Коэффициент пульсации (Кп), не более, %	1
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L/N-Ре, кВ	10
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии, L-N, кВ	6

Светотехнические

Световой поток, лм	15900
Угол свечения, °	60
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	159
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	201x196x155
Масса, кг	2
Материал корпуса	сплав алюминия, экструдированный
Материал оптического элемента	УФ-стабилизированный поликарбонат
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP67
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	21,7
Ширина упаковки, см	22
Высота упаковки, см	10,9
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	2,2
Объём упаковки, м³	0,009

Данные для закупок из каталога номенклатуры

Номер КТРУ	27.40.33.130-00000003
ОКПД2	27.40