

**Коммерческое предложение № 525 от 22.12.2025****Светодиодный светильник ДБУ 11-70-50-K40 70 Вт 40
градусов****Цена 1 шт. Цена по запросу**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **111477****Описание товара****Может иметь двустороннее или одностороннее исполнение.**

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	70
Напряжение питающей сети, В	110 - 285 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos ф), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,32
Рабочий ток светодиодов, А	0,175
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	60
Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм	9300
Световой поток светильника (Ta=25°C), Лм	7584
Цветовая температура, К	4700-5300
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	К-концентрированная 40°
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал рассеивателя	оптика ДСП К40 (ПММА) + закаленное стекло
Крепление	накладное
Габаритные размеры светильника, мм	210x255x315
Масса светильника не более, кг	7,5
Ресурс работы светильника не менее, ч	50 000
Заводская гарантия на светильник, лет	5



Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40