



Коммерческое предложение № 371 от 22.12.2025

**Архитектурный светодиодный светильник
(прожектор) АСС-18-Р0 20 Вт(В), 1800 Лм, IP65**



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**



Цена 1 шт. **15700р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **112212**



Описание товара

Осветите свой мир с архитектурным светодиодным прожектором ACC-18-P0 мощностью 20 Вт и световым потоком 1800 лм. Этот универсальный прожектор идеально подходит как для заливного освещения, так и для создания акцентированного луча, благодаря возможности выбора вторичной оптики по желанию заказчика. Предлагается также вариант с цветными монохромными или RGB светодиодами, с возможностью управления через аналоговую или цифровую DMX-систему по запросу. Продуманная конструкция с разделением светодиодов и блока питания по отдельным корпусам значительно улучшает теплоотвод и продлевает срок службы устройства. Степень защиты IP65 гарантирует надёжную работу в различных погодных условиях. Выбирайте нужную цветовую температуру от 3000 К до 6000 К для создания идеальной атмосферы. Прожектор оснащён светодиодами Epistar, обеспечивающими яркое и чистое освещение на протяжении не менее 50 000 часов работы.

Архитектурный светодиодный прожектор ACC-18-P0 может использоваться в качестве заливного (в варианте без вторичной оптики) или лучевого, по желанию Заказчика. Прожектор может быть также выполнен с цветными монохромными светодиодами или светодиодами RGB (по запросу будет предоставлена возможность комплектации для аналогового либо цифрового DMX-управления).

В прожекторах серии "P" светодиоды и блок питания помещены в отдельные индивидуальные корпуса для оптимизации теплоотвода. Такое решение благотворно влияет на работу блока питания, продлевая срок его службы.

Технические характеристики:

- **Потребляемая мощность:** 20 Вт
- **Напряжение питания:** 220 В
- **Частота тока:** 50 Гц
- **Количество светодиодов:** 18 шт
- **Световой поток:** 1800 лм



- **Цветовая температура:**

- - 3000 K
- - 4000 K
- - 4500 K
- - 5000 K
- - 6000 K

- **Производитель светодиодов:** Epistar

- **Кривая силы света:** Д - косинусная Г - глубокая К - концентрированная

- **Угол рассеивания:** 5° 8° 10° 15° 30° 45° 60° 90° 120°

- **Степень IP-защиты:** IP 65

- **Климатическое исполнение:** УХЛ 1

- **Срок службы светодиодов:** не менее 50 000 часов

- **Габаритные размеры:** Ø160x220 мм

- **Вес:** 2320 гр



ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiy svet.ru
e-mail: info@lutshiy svet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**





ЛУЧШИЙ СВЕТ

ООО "Лучший свет", ИНН 5906110957
199155, г. Санкт-Петербург,
ул. Уральская, 17к1Д

сайт: lutshiysvet.ru
e-mail: info@lutshiysvet.ru
телефон: **8 (812) 425-12-18**

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40