



Коммерческое предложение № 851 от 22.12.2025

Архитектурный светодиодный светильник АСС-9-00
10 Вт(W), 900 Лм, IP65

Цена 1 шт. 8200р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: 112255

Описание товара

Освещение имеет важное значение в архитектурном дизайне, и светодиодный прожектор АСС-9-00 предлагает идеальное решение для создания эффектной подсветки фасадов, лестниц или ландшафтного дизайна. Этот встраиваемый светильник обладает высокой степенью защиты IP65, что обеспечивает его долговечность и надежность в эксплуатации в различных погодных условиях. Благодаря возможности выбора цветовой температуры от 3000К до 6000К и опции цветных или RGB светодиодов, АСС-9-00 позволяет создать уникальную атмосферу для любого пространства. Углы рассеивания света варьируются от 5° до 120°, что позволяет осуществлять как точечное, так и широкое освещение. Эффективность и адаптируемость делают этот светильник идеальным выбором для тех, кто стремится к совершенству в деталях своего проекта. Освещение играет ключевую роль в архитектурном дизайне, и светодиодный прожектор АСС-9-00 представляет собой идеальное решение для создания эффектной подсветки фасадов, лестниц или ландшафтного дизайна. Этот встраиваемый светильник обладает высокой степенью защиты IP65, что гарантирует его долговечность и надежность в эксплуатации в различных погодных условиях. С возможностью выбора цветовой температуры от 3000К до 6000К и опцией цветных или RGB светодиодов, АСС-9-00 позволяет создать уникальную атмосферу для любого пространства. Углы рассеивания света варьируются от 5° до 120°, обеспечивая точечное или широкое освещение по вашему выбору. Эффективность и адаптируемость делают этот светильник идеальным выбором для тех, кто стремится к совершенству в деталях своего проекта. Встраиваемый архитектурный светодиодный светильник АСС-9-00 может быть использован в качестве фасадной или лестничной подсветки или ландшафтного оформления дорожного покрытия. Возможно исполнение с цветными светодиодами и светодиодами RGB

Технические характеристики:

- **Потребляемая мощность:** 10 Вт
- **Напряжение питания:** 220 В
- **Частота тока:** 50 Гц
- **Количество светодиодов:** 9 шт
- **Световой поток:** 900 лм
- **Цветовая температура:**
 - - 3000 К
 - - 4000 К
 - - 4500 К
 - - 5000 К
 - - 6000 К
- **Производитель светодиодов:** Epistar
- **Кривая силы света:** Д - косинусная, Г - глубокая, К - концентрированная
- **Угол рассеивания:** 5° 8° 10° 15° 30° 45° 60° 90° 120°
- **Степень IP-защиты:** IP 65
- **Климатическое исполнение:** УХЛ 1
- **Срок службы светодиодов:** не менее 50 000 часов
- **Габаритные размеры:** Ø160x90 (встр.Ø115x85) мм
- **Вес:** 900 гр





Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40