



Коммерческое предложение № 290 от 22.12.2025

Архитектурный светодиодный светильник АСС-9-44
10 Вт(W), 900 Лм, IP65



Цена 1 шт. **9400р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **112256**

Описание товара

Осветите свой мир с архитектурным светодиодным светильником АСС-9-44 мощностью 10 Вт и световым потоком 900 Лм. Этот встраиваемый прожектор идеально подходит для фасадной подсветки или ландшафтного оформления дорожного покрытия, предоставляя возможность выбора между цветными светодиодами и светодиодами RGB. Светильник обеспечивает различные цветовые температуры от 3000 К до 6000 К и оснащён светодиодами от известного производителя Epistar. Степень защиты IP65 гарантирует надёжность и долговечность в эксплуатации благодаря защите от пыли и влаги. Угол рассеивания света может быть настроен от 5 до 120 градусов, что позволяет точно настроить освещение в соответствии с вашими потребностями. Этот светильник не только функционален, но и долговечен, с предполагаемым сроком службы светодиодов более 50 000 часов, обеспечивая надёжное и качественное освещение на долгие годы. Встраиваемый архитектурный светодиодный светильник АСС-9-44 может быть использован в качестве фасадной подсветки или ландшафтного оформления дорожного покрытия. Возможно исполнение с цветными светодиодами и светодиодами RGB

Технические характеристики:

- **Потребляемая мощность:** 10 Вт
- **Напряжение питания:** 220 В
- **Частота тока:** 50 Гц
- **Количество светодиодов:** 9 шт
- **Световой поток:** 900 лм
- **Цветовая температура:**
 - - 3000 К
 - - 4000 К
 - - 4500 К
 - - 5000 К
 - - 6000 К
- **Производитель светодиодов:** Epistar
- **Кривая силы света:** Г - глубокая или К - концентрированная
- **Угол рассеивания:** 5° 8° 10° 15° 30° 45° 60° 90° 120°
- **Степень IP-защиты:** IP 65
- **Климатическое исполнение:** УХЛ 1
- **Срок службы светодиодов:** не менее 50 000 часов
- **Габаритные размеры:** 140x140x70 (встр.110x110x55) мм
- **Вес:** 950 гр



Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2

27.40