




---

**Коммерческое предложение № 138 от 22.12.2025**

**Архитектурный светодиодный светильник  
встраиваемый АСС-12-42 13 Вт(W), 1200 Лм, IP65**



## Цена 1 шт. 14200р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: 112258

### Описание товара

Осветите свой мир с архитектурным светодиодным светильником АСС-12-42, идеальным для создания уникальной атмосферы как внутри, так и снаружи помещений. Этот встраиваемый светильник потребляет всего 13 Вт, обеспечивая при этом яркость 1200 лм, что делает его экономичным и эффективным решением для фасадной подсветки, освещения лестниц или ландшафтного дизайна. Благодаря различным углам рассеивания и возможности выбора цветовой температуры от 3000 К до 6000 К, этот светильник легко адаптируется к вашим потребностям и стилю. Модель оснащена защитой IP65, что делает ее водонепроницаемой и идеальной для использования в различных климатических условиях. Выберите АСС-12-42 для надежного и стильного освещения.

Встраиваемый архитектурный светильник АСС-12-42 может быть использован в качестве фасадной или лестничной подсветки или ландшафтного оформления дорожного покрытия. На фотографиях представлен светильник с матовым рассеивателем, но его можно делать и с прозрачным. светильник может быть выполнен с различными углами рассеивания. Возможно изготовление светильника с цветными монохромными светодиодами или светодиодами RGB (по запросу будет предоставлена возможность комплектации для аналогового либо цифрового DMX-управления)

Технические характеристики:

- **Потребляемая мощность:** 13 Вт
- **Напряжение питания:** 175-240 В
- **Частота тока:** 50 Гц
- **Количество светодиодов:** 12 шт
- **Световой поток:** 1200 лм
- **Цветовая температура:**
  - - 3000 К
  - - 4000 К
  - - 4500 К
  - - 5000 К
  - - 6000 К
- **Производитель светодиодов:** Epistar
- **Кривая силы света:** Д - косинусная, Г - глубокая, К - концентрированная
- **Угол рассеивания:** 5° 8° 10° 15° 30° 45° 60° 90° 120°
- **Степень IP-защиты:** IP 65
- **Климатическое исполнение:** УХЛ 1
- **Срок службы светодиодов:** не менее 50 000 часов
- **Габаритные размеры:** 400x80x65 (встр.380x55) мм
- **Вес:** 1500 гр



---

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

ОКПД2

27.40