

## Коммерческое предложение № 888 от 22.12.2025

### Лира-300-Ray-740-L55



**Цена 1 шт. 57500р.**

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115340**

#### **Описание товара**

Светодиодные прожекторы Лира-300-Ray-740-L55 - это надёжное и эффективное решение для освещения стадионов, спортивных площадок и других больших пространств.

Прожекторное освещение с помощью этих светодиодных светильников обеспечивает равномерное распределение света и высокую яркость, что делает их идеальным выбором для спортивных мероприятий и других событий на открытом воздухе.

Благодаря степени пылевлагозащиты IP66, эти прожекторы устойчивы к воздействию пыли и влаги, что гарантирует их долговечность и надёжность в любых условиях эксплуатации. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать направление света, обеспечивая оптимальное освещение в зависимости от потребностей.

Гарантия на прожекторы составляет 5 лет, что говорит о высоком качестве и долговечности продукции.

Лира-300-Ray-740-L55 станут отличным выбором для тех, кто ищет надёжные и эффективные светодиодные прожекторы для освещения больших пространств.

**Электрические**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Мощность, Вт                          | 300     |
| Напряжение питания, В                 | 176-264 |
| Частота напряжения электропитания, Гц | 50      |
| Тип питания                           | AC      |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее   | 0,98    |

**Светотехнические**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Световой поток, лм                   | 46400     |
| Угол свечения, °                     | 55        |
| Цветовая температура, К              | 4000      |
| Световая отдача, лм/Вт               | 155       |
| Тип кривой силы света                | глубокая  |
| Индекс цветопередачи (CRI), не менее | 70        |
| Производитель светодиодов            | Bridgelux |

**Конструктивные**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Габаритные размеры, мм        | 410x371x369                  |
| Масса, кг                     | 11,3                         |
| Цвет покраски                 | RAL9005                      |
| Материал корпуса              | литой под давлением алюминий |
| Материал оптического элемента | ПММА                         |
| Материал рассеивателя         | закалённое стекло            |
| Тип крепления                 | поворотный кронштейн         |

**Эксплуатационные**

|  |               |
|--|---------------|
| Рекомендуемая высота установки, м  | 6-30          |
| Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)              | IP66          |
| Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)                              | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017) | I             |
| Срок службы светильника, не менее, лет                                   | 12            |
| Срок службы светодиодов, не менее, ч                                     | 100 000       |
| Температура эксплуатации, °С   | от -60 до +50 |
| Гарантийный срок, лет  | 5             |

**Упаковка, транспортные величины**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Длина упаковки, см             | 54,4  |
| Ширина упаковки, см            | 39,2  |
| Высота упаковки, см            | 14,5  |
| Количество в упаковке, шт.     | 1     |
| Масса брутто, кг               | 12,6  |
| Объём упаковки, м <sup>3</sup> | 0,031 |

**Данные для закупок из каталога номенклатуры**

|       |       |
|-------|-------|
| ОКПД2 | 27.40 |
|-------|-------|