



Коммерческое предложение № 780 от 22.12.2025

Лира-400-Ray-730-L55



Цена 1 шт. 60800р.

Цена указана с учетом НДС 20%

Артикул: **115353**

Описание товара

Светодиодный прожектор Лира-400-Ray-730-L55 - это мощный и яркий светильник, который идеально подходит для освещения аэродромов, расположенных на расстоянии до 3200 км.

Прожектор имеет степень пылевлагозащиты IP66, что делает его устойчивым к воздействию пыли и влаги. Поворотный кронштейн позволяет легко установить прожектор в нужном направлении.

Лира-400-Ray-730-L55 обеспечивает яркое и равномерное освещение благодаря углу рассеивания 55 градусов. Гарантия на прожектор составляет 5 лет.

Этот светодиодный прожектор - надёжное и долговечное решение для освещения больших территорий.

**Электрические**

Мощность, Вт	400
Напряжение питания, В	176-264
Частота напряжения электропитания, Гц	50
Тип питания	AC
Коэффициент мощности (Pf), не менее	0,98

Светотехнические

Световой поток, лм	56400
Угол свечения, °	55
Цветовая температура, К	3000
Световая отдача, лм/Вт	141
Тип кривой силы света	глубокая
Индекс цветопередачи (CRI), не менее	70
Производитель светодиодов	Bridgelux

Конструктивные

Габаритные размеры, мм	410x371x369
Масса, кг	11,8
Цвет покраски	RAL9005
Материал корпуса	литой под давлением алюминий
Материал оптического элемента	ПММА
Материал рассеивателя	закалённое стекло
Тип крепления	поворотный кронштейн

Эксплуатационные

Рекомендуемая высота установки, м	6-30
Степень защиты от пыли и влаги (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011)	IP66
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 60598-1-2017)	I
Срок службы светильника, не менее, лет	12
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +50
Гарантийный срок, лет	5

Упаковка, транспортные величины

Длина упаковки, см	54,4
Ширина упаковки, см	39,2
Высота упаковки, см	14,5
Количество в упаковке, шт.	1
Масса брутто, кг	13,1
Объём упаковки, м ³	0,031

Данные для закупок из каталога номенклатуры

ОКПД2	27.40
-------	-------